


WYPOSAŻENIE PIŁKOCHWYTÓW:

- słupy stalowe S1 z profili stalowych kwadratowych 60x60x3mm , ocynkowane, malowanie chlorokauczukowe ,
- stężenia stalowe ST1 z profili kwadratowych 40x40x3mm , ocynkowane, malowanie chlorokauczukowe,
- stopy żelbetowe w kształcie kielichowym z betonu C20/ 25 . Trzpień 35x35cm zbrojony do podstawy 4# 12mm , fi 6mm co 15cm ,
- siatka polipropylenowa , bezwęzłowa , oczko 8x8cm , grubość splotu 5mm , kolor zielony ,
- liny stalowe podtrzymujące siatkę Ø 4mm z powłoką ,
- śruby rzymskie do naciągu lin ,
- karabińczyki do mocowania siatki do liny ,

Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY		
Nazwa inwestycji	BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI OLSZNY		
Jednostka projektowa		Firma projektowo - inwestycyjna „JW. PROJEKT-KONTROL” Jarosław Wawrzaszek ul. Różana2/7, 58-310 Szczawno- Zdrój NIP 8862599950, REGON 022401609	
Inwestor	GMINA KAMIENNA GÓRA , ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 10 , 58-400 KAMIENNA GÓRA		
Adres inwestycji	Olszyny , gmina Kamienna Góra, dz. nr 206/ 6 obręb 0021 Olszyny		
Branża	KONSTRUKCYJNA	Podpis	RYS. nr 3
Projektant br.konstrukcyjna	mgr inż. Jarosław Wawrzaszek upr. nr 79/ DOŚ/ 10		
Nazwa rysunku	SCHEMAT KONSTRUKCJI PIŁKOCHWYTU		SKALA 1:50
			Data: 09.2016